









КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 24.07.2017г.









Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------

1. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-380.

PO@OMAX – 380 	10,8 NF М 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	16,7	несущие и самонесущие стены 380 мм.	КМ	70,00
PO@OMAX-380-D 	10,8 NF М 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	70,00
PO@OMAX-380-D-vc  НОВИНКА	10,8 NF М 100 F 50	253x380x219 	13,3	60	-	устройство вертикальных монолитных железобетонных сердечников для стен 380 мм.	КМД	70,00
PO@OMAX-380-1/2-D 	5,4 NF М 100 F 50	125x380x219 	8,5	120	-	устройство проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	35,00

2. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-280.

PO@OMAX – 280 	12,3 NF М 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	11,2	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	75,00
PO@OMAX-280-D 	12,3 NF М 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	-	устройство углов проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	75,00
PO@OMAX-280-1/2 	6,1 NF М 100 F 50	199x280x215 	10	100	22,4	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	38,00
PO@OMAX-280-1/2-D 	6,1 NF М 100 F 50	199x280x215 	10	100	-	устройство проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	38,00

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Дополнительная информация"

** Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б.

 Отдел сбыта:
 тел.: (800) 100-04-01,
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 Отдел корпоративных продаж:
 тел.: (918) 398-89-91,
 e-mail: corp.sales@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:
 тел.: (86146) 4-07-55,
 e-mail: marketing@slavkirp.ru







КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 24.07.2017г.





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------



3. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-250.

 POROMAX - 250	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	10,7	несущие и самонесущие стены 250 мм.	КМ	72,00
 POROMAX-250-D	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	72,00
 POROMAX-250-1/2-D	5,7 NF M 100 F 50	197x250x219 	8,6	100	-	устройство проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	36,00

4. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный).

 POROMAX - 200	11,5 NF M 100 F 50	510x200x219 	18,0	60	8	самонесущие стены и перегородки 200 мм.	КМ	75,00
 POROMAX - 120	7 NF M 125 F 50	510x120x219 	10,7	90	8	самонесущие стены и перегородки 120 мм.	КМ	55,00

5. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2012 (поризованный).

 PORONORM - 1	1 NF M 100 F 50	250x120x65 	2,0	540	52	несущие и самонесущие стены	КР	7,00
---	------------------------------	---	-----	-----	----	-----------------------------	----	-------------

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка виловым автопогрузчиком

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Дополнительная информация"

** Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б.

 Отдел сбыта:
 тел.: (800) 100-04-01,
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 Отдел корпоративных продаж:
 тел.: (918) 398-89-91,
 e-mail: corp.sales@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:
 тел.: (86146) 4-07-55,
 e-mail: marketing@slavkirp.ru



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 19.09.2017г.







Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------





1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ФЛОРЕНЦИЯ

	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	желто-коричнево-красный пестрый	рельефный	23,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	желто-коричнево-красный пестрый	рельефный	23,00

2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ПРОВАНС

	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	гладкий	20,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	гладкий	20,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00

3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ГАМБУРГ

	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	21,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	21,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	21,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	21,00

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Дополнительная информация"

Примечание: Лицевой керамический кирпич, указанный в Прейскуранте-2, производится с утолщенной наружной стенкой 20мм.




КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 19.09.2017г.


Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование*	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------

4. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг.
Серия ГОТИК

	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	гладкий	18,00
	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	рельефный	19,00
	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	рельефный с песком	20,00





5. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ПАРМА

	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00

6. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия МИЛАН

	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	19,00
	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	19,00

7. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата.

	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	коричневый	гладкий	22,00
	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,55	448	песочный	гладкий	23,00
	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	терракотовый	гладкий	13,00
	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	терракотовый	рельефный	14,00

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 * Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены www.slavkirp.ru "Дополнительная информация"

Примечание: Лицевой керамический кирпич, указанный в Прейскуранте-2, производится с утолщенной наружной стенкой 20мм.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 11.09.2017г.

Производство № 1 х. Галицын

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата.							
 АРАБИКА	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,4	372	коричневый	гладкий	21,00
 МОККО	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,4	372	светло-коричневый	гладкий	19,00
 МОККО-BUNT	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,4	372	красно-коричневый пестрый	гладкий	17,00
 БЕЖ	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,4	372	ярко-бежевый	гладкий	19,00
 БЕЖ-RED	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,4	372	красно-бежевый	гладкий	18,00
 КЛАССИК	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,4	372	терракотовый	гладкий	12,00
2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата с утолщенной наружной стенкой 20 мм.							
 БЕЖ	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	гладкий	20,00
 БЕЖ-АНТИК	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный с песком	20,00
 БЕЖ-РУСТ	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный	20,00
 МОККО-BUNT	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	гладкий	18,00
 МОККО-BUNT-РУСТ	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	рельефный	18,00
 КЛАССИК-АНТИК	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	рельефный с песком	15,00
3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, евро формата.							
 АРАБИКА	0,7 NF Евро M 150 F 75	250x85x65	1,8	520	коричневый	гладкий	19,00
 САХАРА	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	песочный	гладкий	21,00
 БЕЖ	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	ярко-бежевый	гладкий	17,00
 БЕЖ-RED	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-бежевый	гладкий	16,00
 МОККО-BUNT	0,7 NF Евро M 150 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-коричневый пестрый	гладкий	15,00
 КЛАССИК	0,7 NF Евро M 150 F 75	250x85x65	1,8	520	терракотовый	гладкий	10,00

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСТАВКА

Компания **Славянский кирпич** производит доставку продукции собственным автомобильным транспортом в любой населенный пункт Южного федерального округа, за исключением населенных пунктов Большого Сочи.

Автомобильная доставка продукции производится на строительную площадку покупателя в согласованный день и час.

Нормы загрузки транспортных средств ОАО "Славянский кирпич" по видам продукции

Утверждены 19.07.2016 г. Приказ № 245

Товарное наименование продукции	Ед. изм.		Тип транспортного средства					
			ISUZU (борт 5.0м) с краном-манипулятором		MAZ (борт+прицеп 5.5м+7.6м) с краном-манипулятором		MAN (полуприцеп 13.6м)	
Кирпич лицевой 0.7NF "Евро"	пакет	шт.	4	2080	10+12	11440	22	11440
Кирпич лицевой 1NF Производство № 1	пакет	шт.	4	1488	10+12	8184	22	8184
Кирпич лицевой 1NF Производство № 2	пакет	шт.	3	1344	8+10	8064	18	8064
PO R ONORM -1	пакет	шт.	3	1620	8+10	9720	18	9720
PO R OMAX -120	пакет	шт.	3	270	8+10	1620	18	1620
PO R OMAX -200	пакет	шт.	3	180	8+10	1080	18	1080
PO R OMAX -250	пакет	шт.	3	180	8+10	1080	18	1080
PO R OMAX -280	пакет	шт.	3	135	8+12	900	20	900
PO R OMAX -380	пакет	шт.	3	180	8+10	1080	18	1080
Цветной кладочный раствор MAXPOL / EuroMaster (1пакет / 48 мешков)	пакет	шт.	3	144	8+10	864	18	864

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.

Расценки ОАО "Славянский кирпич" на автомобильную доставку продукции

Тип транспорта	Расценка, руб/км, с НДС (действует с 23.03.2015г.)				
	Производство №2 – по Славянску н/К	до 50 км	51 – 200 км	201 – 300 км	свыше 300 км
ISUZU с краном-манипулятором 5.0м	1500 + 200 руб./пакет (разгрузка)	2500 + 200 руб./пакет (разгрузка)	50 + 200 руб./пакет (разгрузка)	x	x
MAZ с краном-манипулятором 5.5м+7.6м	x	3000 + 200 руб./пакет (разгрузка)	80 + 200 руб./пакет (разгрузка)	x	x
MAN полуприцеп 13.6м	x	3500	80	70	60

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции принимается расстояние от пункта отправления (склад ОАО "Славянский кирпич") до центра населенного пункта назначения.

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции по горным автомобильным дорогам применяется повышающий коэффициент:

- от г. Геленджик до г. Туапсе - 1,5
- от г. Туапсе до п. Шепси - 2,0

Стоимость автомобильной доставки продукции включает простой транспорта под разгрузкой:

- при партии до **8** пакетов – 1 час;
- при партии до **18** пакетов – 2 часа;
- при партии до **24** пакетов – 3 часа.

В случае простоя автомобиля под разгрузкой, более установленного времени взимается дополнительная оплата из расчета **250 руб/час**.

Представленная информация о нормах загрузки транспортных средств не является публичной офертой и может незначительно отличаться от фактической, просим уточнить актуальную информацию в отделе сбыта

Компания **Славянский кирпич** производит отгрузку продукции в автомобильный транспорт Покупателей на складах готовой продукции **вилочными автопогрузчиками**, оборудованными выдвижными вилами (пантограф KAUPF) с одного борта по длине автомобиля.

Стоимость погрузки продукции вилочным автопогрузчиком включена в стоимость продукции.

Отгрузка продукции производится:

Кирпич керамический лицевой ПРЕЙСКУРАНТ-3 – Производство № 1, Славянский район, х.Галицын, ул.Мира, 208.

Кирпич керамический лицевой, кирпич и камень керамический рядовой ПРЕЙСКУРАНТ-1,2, сопутствующие товары ПРЕЙСКУРАНТ-4 – Производство № 2, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3Б.

Рабочие дни – с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00;

Суббота – с 8-00 до 12-00;

Воскресенье – выходной.

Очередность пропуска автомобильного транспорта на склады компании и погрузка продукции устанавливается в соответствии со временем прибытия автомобилей и оформлением отгрузочных документов в отделе сбыта.

Компания **Славянский кирпич** рекомендует заранее до отправки автомобиля на погрузку и оформления отгрузочных документов в отделе сбыта компании произвести расчет вместимости кузова Вашего автомобиля исходя из норм загрузки транспортных средств, габаритных размеров и веса транспортных пакетов разных видов продукции.

Габаритные размеры и вес транспортных пакетов по видам продукции ОАО "Славянский кирпич"

Параметры транспортного пакета		Кирпич лицевой Пр-во №1			Кирпич лицевой Пр-во №2	Кирпич рядовой PORONORM 1	Камень крупноформатный					Цветной кладочный раствор MAXPOL / EuroMaster
		0,7 NF "Евро"	1 NF	1 NF с утолщенной стенкой	1 NF		POROMAX 120	POROMAX 200	POROMAX 250	POROMAX 280	POROMAX 380	
Размеры, мм.	А - длина	1030	1030	1030	1030	1030	1130	1130	1200	1200	1180	1200
	В - ширина	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1000	1030	800 / 1000
	Н - высота	950	940	940	1000	1180	1180	1180	1195	1155	1195	800 / 750
Количество продукции, шт.		520	372	372	448	540	90	60	60	45	60	48
Вес пакета БРУТТО, кг.		960	980	1035	1200	1130	1190	1250	1170	930	1230	1230

В целях не допущения превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось используемого покупателем транспортного средства, компания Славянский кирпич осуществляет весовой контроль транспортных средств с выдачей Акта весового контроля при отгрузке продукции на Производстве № 2 (г. Славянск-на-Кубани), при отгрузке продукции на Производстве № 1 (х. Галицын) погрузка продукции осуществляется в соответствии с "Нормами загрузки транспортных средств по типам транспортных средств и видам продукции"



Нормы загрузки транспортных средств по видам продукции

Утверждены 19.07.2016 г. Приказ № 245

Тип транспортного средства	Ед. изм.	Кирпич лицевой Пр-во №1		Кирпич лицевой Пр-во №2	Кирпич рядовой PORONORM 1	Камень крупноформатный				
		0,7 NF "Евро"	1 NF	1 NF		POROMAX 120	POROMAX 200	POROMAX 250	POROMAX 280	POROMAX 380
	пакет	24	24	24	24	22	22	20	22	22
	шт.	12480	8928	10752	12960	1980	1320	1200	990	1320
	пакет	22	22	18	20	18	18	18	22	18
	шт.	11440	8184	8064	10800	1620	1080	1080	990	1080
	пакет	22	22	18	20	20	18	18	20	18
	шт.	11440	8184	8064	10800	1800	1080	1080	900	1080
	пакет	22	22	18	18	18	18	18	20	18
	шт.	11440	8184	8064	9720	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	18	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	8064	9720	1620	1080	1080	810	1080
	пакет	20	20	16	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	7168	9720	1620	1080	1080	810	1080
	пакет	20	20	18	20	18	18	18	20	18
	шт.	10400	7440	8064	10800	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	18	18	18	18	18	20	18
	шт.	10400	7440	8064	9720	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	16	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	7168	9720	1620	1080	1080	810	1080

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Цветной кладочный раствор

Наименование	Расход 1 мешка (25 кг)		Цена руб./мешок с НДС
	кирпич 1NF 250x120x65	кирпич 0,7NF 250x85x65	
 "EuroMaster" EM-60, белый (25 кг/мешок) "EuroMaster" EM-60, бежевый (25 кг/мешок) "EuroMaster" EM-60, черный (25 кг/мешок)	30 шт.	40шт.	295,00
			340,00 <small>под заказ</small>
			345,00 <small>под заказ</small>
 "MAXPOL" Стандарт, белый (25 кг/мешок) "MAXPOL" Стандарт, кремовый (25 кг/мешок) "MAXPOL" Стандарт, желтый (25 кг/мешок) "MAXPOL" Стандарт, коричневый (25 кг/мешок) "MAXPOL" Стандарт, темно-коричневый (25 кг/мешок) "MAXPOL" Стандарт, черный (25 кг/мешок)	30 шт.	40шт.	290,00
			330,00 <small>под заказ</small>
			330,00 <small>под заказ</small>
			330,00 <small>под заказ</small>
			340,00 <small>под заказ</small>
			380,00 <small>под заказ</small>

Примечание:

- товар с обозначением стоимости "**под заказ**", отгружается партией от 20 мешков, срок поставки 10 дней от заказа;
- кладочный раствор поставляется в мешках на поддоне, вместимость 1 поддона – 48 мешков.


Химический анкер ВIT-PE

Высокоэффективный двухкомпонентный монтажный состав на основе синтетической быстротвердеющей полиэфирной смолы. Предназначен для осуществления анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из крупноформатных керамических камней POROMAX, а так же лицевого керамического пустотелого кирпича.

Химический анкер ВIT-PESF	Монтажный комплект	Тип монтажного комплекта	Диаметр отверстия, мм	Глубина отверстия, мм	Кол-во креплений из одного картриджа	Стоимость, руб./комплект с НДС
		МК М6х70	12	50	50	185,00
		МК М6х100	12	80	30	210,00
		МК М8х100	12	80	30	220,00
		МК М10х110	16	85	18	240,00
		Химический анкер ВIT-PESF (объем картриджа 300 мл)				

Базальтовая сетка ГРИДЕКС

Высокотехнологичная арматурная сетка из базальтового волокна предназначена для горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных стяжек полов.

	Наименование	Обозначение	Размер ячейки, мм	Масса на единицу, г/м ²	Разрывная нагрузка вдоль/поперек, кН/м	Цена с НДС, руб.	
						1 м ²	рулон 50 м ²
Арматурная сетка ГРИДЕКС	СБНПс-50(25)	25x25	250	250	50/50	100,00	5 000,00

Гибкая связь СПА

Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором. Предназначена для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных каменных стенах (5 шт. на 1 м.кв. лицевой версты).

			Наименование	Рекомендуемая min глубина заделки, мм			Цена с НДС, руб.	
				Основной слой		Облицовочный слой	шт.	Упаковка
				POROMAX-200, 250, 280, 380	1 NF	0.7NF		
Гибкая связь 250 мм (двухслойные стены)				150	90	60	8,00	800,00
Гибкая связь 350мм (трехслойные стены)				150	90	60	11,00	1100,00
Защелка-ограничитель				Предназначен для надежной фиксации плит утеплителя к основному каменному слою			4,00	200,00
Наконечник под гибкую связь				Предназначен для прокалывания плит утеплителя (1 шт. на 50 связей)			2,00	-