

Уважаемые Проектировщики, Застройщики, Подрядчики!

В связи с утверждением перечня (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с 01.07.2015 г. в соответствии с п. 4 перечня становится обязательным к применению СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция «Каменные и армокаменные конструкции».

В соответствии с п.9.33 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция «Каменные и армокаменные конструкции», устанавливается требование по применению в наружных ненесущих многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм **лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.**

Учитывая данное требование, не смотря на отсутствие нормативных ограничений по толщине наружной стенки лицевого пустотелого кирпича для других типов стен, в целях унификации товарной номенклатуры выпускаемой продукции компания «Славянский кирпич» переходит на производство лицевого керамического кирпича **с утолщенной наружной стенкой 20 мм.**

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Сроки начала производства и технические характеристики лицевого кирпича с утолщенной наружной стенкой 20 мм:

Производство №2 (Прейскурант-2) с 01 сентября 2015 г.

Технические характеристики:

- формат – **1NF**;
- номинальные размеры **250x120x65 мм**;
- марка по прочности - светлый **M150**; красный, темный, пестрый **M175**;
- марка по морозостойкости – все виды **F75**;
- вес единицы – **2,55 кг**;
- количество в упаковке – **448 шт.**
- вес упаковки «брутто» - **1 170 кг**;

Производство №1 (Прейскурант-3) с 01 июля 2016 г.

До указанной даты перехода возможен заказ лицевого кирпича с утолщенной наружной стенкой (Прейскурант-3) при партии от **50 000** штук.

Технические характеристики:

- формат – **1NF**;
- номинальные размеры **250x120x65 мм**;
- марка по прочности - светлый **M150**; красный, темный, пестрый **M175**;
- марка по морозостойкости – все виды **F75**
- вес единицы – **2,55 кг**;
- количество в упаковке – **372 шт.**
- вес упаковки «брутто» - **980 кг**;

С натурными образцами продукции Вы можете ознакомиться **во всех наших офисах продаж.**