









**КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ**

Действует с 19.06.2024г.









Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м <sup>2</sup> стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------

**1. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-380.**

PO@OMAX – 380 	<b>10,8 NF</b> М 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	16,7	несущие и самонесущие стены <b>380 мм.</b>	КМ	<b>184,00</b>
PO@OMAX-380-D 	<b>10,8 NF</b> М 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен <b>380 мм.</b>	КМД	<b>184,00</b>
PO@OMAX-380-D-vc 	<b>8,3 NF</b> М 100 F 50	253x380x219 	13,3	60	-	устройство вертикальных монолитных железобетонных сердечников для стен <b>380 мм.</b>	КМД	<b>141,00</b>
PO@OMAX-380-½-D 	<b>5,4 NF</b> М 100 F 50	125x380x219 	8,5	120	-	устройство проемов, простенков для стен <b>380 мм.</b>	КМД	<b>92,00</b>

**2. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-280.**

PO@OMAX – 280 	<b>12,3 NF</b> М 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	11,2	несущие и самонесущие стены <b>280 мм.</b>	КМ	<b>209,00</b>
PO@OMAX-280-D 	<b>12,3 NF</b> М 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	-	устройство углов проемов, простенков для стен <b>280 мм.</b>	КМД	<b>209,00</b>
PO@OMAX-280-½ 	<b>6,1 NF</b> М 100 F 50	199x280x215 	10	100	22,4	несущие и самонесущие стены <b>280 мм.</b>	КМ	<b>105,00</b>
PO@OMAX-280-½-D 	<b>6,1 NF</b> М 100 F 50	199x280x215 	10	100	-	устройство проемов, простенков для стен <b>280 мм.</b>	КМД	<b>105,00</b>

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка виловым автопогрузчиком.

 \* Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены [www.slavkirp.ru](http://www.slavkirp.ru) "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".

\*\* Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта.

 Отдел сбыта:  
 тел.: (800) 100-04-01,  
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 353560, Краснодарский край,  
 г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б,  
 e-mail: slavkirp@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:  
 тел.: (86146) 4-07-55,  
 e-mail: marketing@slavkirp.ru







**КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ**

Действует с 19.06.2024г.





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м <sup>2</sup> стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------



**3. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-250.**

PO@OMAX - 250 	<b>11,3 NF</b> M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	10,7	несущие и самонесущие стены <b>250 мм.</b>	КМ	<b>192,00</b>
PO@OMAX-250-D 	<b>11,3 NF</b> M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен <b>250 мм.</b>	КМД	<b>192,00</b>
PO@OMAX-250-1/2-D 	<b>5,7 NF</b> M 100 F 50	197x250x219 	8,6	100	-	устройство проемов, простенков для стен <b>250 мм.</b>	КМД	<b>96,00</b>

**4. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный).**

PO@OMAX - 200 	<b>11,5 NF</b> M 100 F 50	510x200x219 	18,0	60	8	самонесущие стены и перегородки <b>200 мм.</b>	КМ	<b>196,00</b>
PO@OMAX - 120 	<b>7 NF</b> M 100 F 50	510x120x219 	10,7	90	8	самонесущие стены и перегородки <b>120 мм.</b>	КМ	<b>119,00</b>

**5. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2012 (поризованный).**

PO@ONORM - 1 	<b>1 NF</b> M 100 F 50	250x120x65 	2,0	540	52	несущие и самонесущие стены	КР	<b>21,00</b>
--	------------------------------	---	-----	-----	----	-----------------------------	----	--------------

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

 \* Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены [www.slavkirp.ru](http://www.slavkirp.ru) "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".

\*\* Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта.




**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ**

Действует с 27.05.2024г.



Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------






**1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуccionный - FLASH обжиг с торкретированием. Серия МАНЧЕСТЕР**

 МАНЧЕСТЕР-АНТИК	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый медно-серый <b>пестрый</b>	рельефный с песком	<b>65,00</b>
 МАНЧЕСТЕР-КРОСТА	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый медно-серый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 МАНЧЕСТЕР-КРОСТА рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый медно-серый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>

**2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуccionный - FLASH обжиг с торкретированием. Серия ЛИВЕРПУЛЬ**

 ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>

**3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуccionный - FLASH обжиг с торкретированием.**

 МАДРИД-КРОСТА рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	матовый песочно-серый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 МИЛАН-КРОСТА рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый медно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 ТУРИН-КРОСТА рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый черно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 ГАМБУРГ-КРОСТА	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно- коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>
 БОСТОН рф	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	черно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>65,00</b>

Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка виловым автопогрузчиком.

 \* Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены [www.slavkirp.ru](http://www.slavkirp.ru) "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".





**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ**

Действует с 27.05.2024г.





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование*	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------


**4. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный - FLASH обжиг с торкретированием. Серия ПРОВАНС**

	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>56,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>56,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>56,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый <b>пестрый</b>	рельефный с песком	<b>56,00</b>

**5. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный - FLASH обжиг. Серия ГОТИК**

	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный <b>пестрый</b>	гладкий	<b>49,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный <b>пестрый</b>	рельефный	<b>49,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный <b>пестрый</b>	рельефный	<b>49,00</b>
	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный <b>пестрый</b>	рельефный с песком	<b>49,00</b>

**6. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуцированный - FLASH обжиг.**

	<b>1 NF</b> M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>48,00</b>
--	------------------------------	------------	------	-----	-----------------------------------	-----------	--------------

Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка виловым автопогрузчиком.

 \* Полное наименование и обозначение по ГОСТ 530-2012, технические характеристики и сертификаты представлены [www.slavkirp.ru](http://www.slavkirp.ru) "Документация. Справка о типоразмерах и пустотности".



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ**

Действует с 27.05.2024г.








Производство № 1 х. Галицын

Товарное наименование*	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------





**1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата 1 NF.**

 МОККО-BUNT	<b>1 NF</b> M 125 F 75	250x120x65	<b>2,4</b>	372	красно-коричневый <b>пестрый</b>	гладкий	<b>45,00</b>
 КЛАССИК	<b>1 NF</b> M 125 F 75	250x120x65	<b>2,4</b>	372	терракотовый	гладкий	<b>33,00</b>

**2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата 1 NF с утолщенной наружной стенкой 20 мм.**

 МОККО-BUNT	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	красно-коричневый <b>пестрый</b>	гладкий	<b>46,00</b>
 МОККО-BUNT-РУСТ	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>46,00</b>
 МОККО-BUNT-КРОСТА	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>46,00</b>
 КЛАССИК	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	терракотовый	гладкий	<b>34,00</b>
 КЛАССИК-РУСТ	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	терракотовый	рельефный	<b>34,00</b>
 КЛАССИК-КРОСТА	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	терракотовый	рельефный	<b>34,00</b>
 КЛАССИК-АНТИК	<b>1 NF</b> M 150 F 75	250x120x65	<b>2,55</b>	372	терракотовый	рельефный с песком	<b>34,00</b>

**3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, евро формата 0,7 NF.**

 МОККО-BUNT	<b>0,7 NF Евро</b> M 125 F 75	250x85x65	<b>1,8</b>	520	красно-коричневый <b>пестрый</b>	гладкий	<b>41,00</b>
 МОККО-BUNT-РУСТ	<b>0,7 NF Евро</b> M 125 F 75	250x85x65	<b>1,8</b>	520	красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>42,00</b>
 МОККО-BUNT-КРОСТА	<b>0,7 NF Евро</b> M 125 F 75	250x85x65	<b>1,8</b>	520	красно-коричневый <b>пестрый</b>	рельефный	<b>42,00</b>
 КЛАССИК	<b>0,7 NF Евро</b> M 125 F 75	250x85x65	<b>1,8</b>	520	терракотовый	гладкий	<b>31,00</b>

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.



 Отдел сбыта:  
 тел.: (800) 100-04-01,  
 e-mail: sale@slavkirp.ru

 353560, Краснодарский край,  
 г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 Б,  
 e-mail: slavkirp@slavkirp.ru

 Отдел маркетинга:  
 тел.: (86146) 4-07-55,  
 e-mail: marketing@slavkirp.ru



**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**Цветной кладочный раствор**


	Наименование	Расход 1 мешка (25 кг)		Цена руб./мешок с НДС
		кирпич 1NF	кирпич 0,7NF	
	"MAXPOL" Стандарт G75, белый (25 кг/мешок)	30 шт.	40шт.	<b>495,00</b>
	"MAXPOL" Стандарт G75, коричневый (25 кг/мешок)			<b>540,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Стандарт G75, темно-коричневый (25 кг/мешок)			<b>575,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Стандарт G75, черный (25 кг/мешок)			<b>530,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, белый мрамор (25 кг/мешок)			<b>825,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, белый (25 кг/мешок)			<b>575,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, бежевый (25 кг/мешок)			<b>600,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, кремовый (25 кг/мешок)			<b>600,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, светло-желтый (25 кг/мешок)			<b>600,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, желтый (25 кг/мешок)			<b>630,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, коричневый (25 кг/мешок)			<b>725,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, темно-коричневый (25 кг/мешок)			<b>705,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, красно-коричневый (25 кг/мешок)			<b>630,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, цементно-серый (25 кг/мешок)			<b>590,00</b> под заказ
	"MAXPOL" Премиум, светло-серый (25 кг/мешок)	<b>700,00</b> под заказ		
	"MAXPOL" Премиум, темно-серый (25 кг/мешок)	<b>620,00</b> под заказ		
"MAXPOL" Премиум, графитово-черный (25 кг/мешок)	<b>740,00</b> под заказ			

**Примечание:**

- кладочный раствор поставляется в мешках на поддоне, вместимость 1 поддона – 56 мешков;
- товар с обозначением стоимости "**под заказ**", отгружается партией от 56 мешков, срок поставки 21 день от заказа.

**Базальтовая сетка**

Высокотехнологичная арматурная сетка из базальтового волокна предназначена для горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных стяжек полов.

	Наименование	Обозначение	Размер ячейки, мм	Масса на единицу, г/м <sup>2</sup>	Разрывная нагрузка вдоль/поперек, кН/м	Цена с НДС, руб.	
						1 м <sup>2</sup>	рулон 50 м <sup>2</sup>
Арматурная сетка	СБНПс-50(25)	25x25	250	50/50	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	

**Гибкая связь СПА**

Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором. Предназначена для соединения слоев в двухслойных и трехслойных каменных стенах (5 шт. на 1 м.кв. лицевой версты).

	Защелка-ограничитель	Наконечник	Наименование	Рекомендуемая min глубина заделки, мм			Цена с НДС, руб.	
				Основной слой	Облицовочный слой		шт.	Упаковка
					1 NF	0.7NF		
			Гибкая связь <b>250 мм</b> (двухслойные стены)	150	90	60	<b>8,00</b>	<b>800,00</b>
			Гибкая связь <b>350мм</b> (трехслойные стены)	150	90	60	<b>11,00</b>	<b>1100,00</b>
			Защелка-ограничитель	Предназначен для надежной фиксации плит утеплителя к основному каменному слою			<b>4,00</b>	<b>200,00</b>
			Наконечник под гибкую связь	Предназначен для прокалывания плит утеплителя (1 шт. на 50 связей)			<b>2,00</b>	-

## АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСТАВКА

Компания **Славянский кирпич** производит доставку продукции собственным автомобильным транспортом в любой населенный пункт Южного федерального округа, за исключением населенных пунктов Большого Сочи.

**Автомобильная доставка продукции производится на строительную площадку покупателя в согласованный день и час.**

### Нормы загрузки транспортных средств АО "Славянский кирпич" по видам продукции

Утверждены 17.05.2023 г. Приказ № 286

Товарное наименование продукции	Ед. изм.		Тип транспортного средства			
			МАЗ (борт+прицеп 5.5м+7.6м) с краном-манипулятором		MAN (полуприцеп 13.6м)	
Кирпич лицевой <b>0.7NF</b> "Евро"	пакет	шт.	10+12	11440	22	11440
Кирпич лицевой <b>1NF</b> Производство № 1	пакет	шт.	10+12	8184	22	8184
Кирпич лицевой <b>1NF</b> Производство № 2	пакет	шт.	8+10	8064	18	8064
<b>PO<sup>®</sup>ONORM - 1</b>	пакет	шт.	8+10	9720	18	9720
<b>PO<sup>®</sup>OMAX - 120</b>	пакет	шт.	8+10	1620	18	1620
<b>PO<sup>®</sup>OMAX - 200</b>	пакет	шт.	8+10	1080	18	1080
<b>PO<sup>®</sup>OMAX - 250</b>	пакет	шт.	8+10	1080	18	1080
<b>PO<sup>®</sup>OMAX - 280</b>	пакет	шт.	8+12	900	20	900
<b>PO<sup>®</sup>OMAX - 380</b>	пакет	шт.	8+10	1080	18	1080
Цветной кладочный раствор <b>MAXPOL</b> (1пакет / 56 мешков)	пакет	шт.	8+8	896	16	896

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.

### Расценки АО "Славянский кирпич" на автомобильную доставку продукции

Тип транспорта	Расценка, руб. с НДС (действует с 15.09.2023г.)	
	до 50 км	от 51 км
МАЗ с краном-манипулятором 5.5м+7.6м	8000 руб./рейс + 300 руб./пакет (разгрузка)	150 руб./км + 300 руб./пакет (разгрузка)
MAN полуприцеп 13.6м	8000 руб./рейс	150 руб./км

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции принимается расстояние от пункта отправления (склад АО "Славянский кирпич") до центра населенного пункта назначения.

При расчете стоимости автомобильной доставки продукции по горным автомобильным дорогам применяется повышающий коэффициент:

- в населенные пункты Республики Крым - 1,5
- от г. Геленджик до г. Туапсе - 1,5
- от г. Туапсе до п. Шепси - 2,0

Стоимость автомобильной доставки продукции включает простой транспорта под разгрузкой:

- при партии до **8** пакетов – 1 час;
- при партии до **18** пакетов – 2 часа;
- при партии до **22** пакетов – 3 часа.

В случае простоя автомобиля под разгрузкой, более установленного времени взимается дополнительная оплата из расчета **500 руб/час**.

Представленная информация о нормах загрузки транспортных средств не является публичной офертой и может незначительно отличаться от фактической, просим уточнить актуальную информацию в отделе сбыта.

Компания **Славянский кирпич** производит отгрузку продукции в автомобильный транспорт Покупателей на складах готовой продукции **вилочными автопогрузчиками**, оборудованными выдвижными вилами (пантограф KAUPF) с одного борта по длине автомобиля.

Стоимость погрузки продукции вилочным автопогрузчиком включена в стоимость продукции.

**Отгрузка продукции производится:**

**Кирпич керамический лицевой ПРЕЙСКУРАНТ-3** – Производство № 1, Славянский район, х.Галицын, ул.Мира, 208.

**Кирпич керамический лицевой, кирпич и камень керамический рядовой ПРЕЙСКУРАНТ-1,2, сопутствующие товары ПРЕЙСКУРАНТ-4** – Производство № 2, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3Б.

**Рабочие дни** – с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00;

**Суббота** – с 8-00 до 12-00;

**Воскресенье** – выходной.

Очередность пропуска автомобильного транспорта на склады компании и погрузка продукции устанавливается в соответствии со временем прибытия автомобилей и оформлением отгрузочных документов в отделе сбыта.

Компания **Славянский кирпич** рекомендует заранее до отправки автомобиля на погрузку и оформления отгрузочных документов в отделе сбыта компании произвести расчет вместимости кузова Вашего автомобиля исходя из норм загрузки транспортных средств, габаритных размеров и веса транспортных пакетов разных видов продукции.










**Габаритные размеры и вес транспортных пакетов по видам продукции АО "Славянский кирпич"**

Параметры транспортного пакета		Кирпич лицевой Пр-во №1			Кирпич лицевой Пр-во №2	Кирпич рядовой PORONORM 1	Камень крупноформатный					Цветной кладочный раствор МАХPOL
		0,7 NF "Евро"	1 NF	1 NF с утолщенной стенкой	1 NF		POROMAX 120	POROMAX 200	POROMAX 250	POROMAX 280	POROMAX 380	
Размеры, мм.	А - длина	1030	1030	1030	1030	1030	1130	1130	1200	1200	1180	1200
	В - ширина	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1000	1030	800
	Н - высота	950	940	940	1000	1180	1180	1180	1195	1155	1195	800
Количество продукции, шт.		520	372	372	448	540	90	60	60	45	60	56
Вес пакета БРУТТО, кг.		990	950	1035	1260	1130	1190	1250	1170	930	1230	1450

В целях не допущения превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось используемого покупателем транспортного средства, компания Славянский кирпич осуществляет весовой контроль транспортных средств с выдачей Акта весового контроля при отгрузке продукции на Производстве № 2 (г. Славянск-на-Кубани), при отгрузке продукции на Производстве № 1 (х. Галицын) погрузка продукции осуществляется в соответствии с "Нормами загрузки транспортных средств по типам транспортных средств и видам продукции".

**Нормы загрузки транспортных средств по видам продукции**

Утверждены 17.05.2023 г. Приказ № 286

Тип транспортного средства	Ед. изм.	Кирпич лицевой Пр-во №1			Кирпич рядовой PORONORM 1	Камень крупноформатный				
		0,7 NF "Евро"	1 NF	1 NF		POROMAX 120	POROMAX 200	POROMAX 250	POROMAX 280	POROMAX 380
			пакет	24		24	24	24	22	22
	шт.	12480	8928	10752	12960	1980	1320	1200	990	1320
	пакет	22	22	20	20	20	20	20	22	20
	шт.	11440	8184	8960	10800	1800	1200	1200	990	1200
	пакет	22	22	20	20	20	20	20	20	20
	шт.	11440	8184	8960	10800	1800	1200	1200	900	1200
	пакет	22	22	18	18	18	18	18	20	18
	шт.	11440	8184	8064	9720	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	18	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	8064	9720	1620	1080	1080	810	1080
	пакет	20	20	16	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	7168	9720	1620	1080	1080	810	1080
	пакет	20	20	18	20	18	18	18	20	18
	шт.	10400	7440	8064	10800	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	18	18	18	18	18	20	18
	шт.	10400	7440	8064	9720	1620	1080	1080	900	1080
	пакет	20	20	16	18	18	18	18	18	18
	шт.	10400	7440	7168	9720	1620	1080	1080	810	1080

Нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением инструментального весового контроля по типам транспортных средств.